



EQUIPOS DE ARENADO Y GRANALLADO

TOLVAS

Las tolvas CORR BLAST permiten trabajar con granalla de acero, arena (no recomendada por su insalubridad) y cualquier otro tipo de abrasivos, sin la necesidad de realizar cambios en el equipo ni en los accesorios del circuito.

Las tolvas CORR BLAST son fabricadas bajo código ASME (Boller & Pressure Vessel Code) y están habilitadas con aprobación de prototipo y diseño por LEY 11.459.

Se entregan con certificado de aprobación y test hidráulico.

Tanque fabricado bajo código ASME,
Con aprobación Ley 11.459
cabezal semielíptico y fondo cónico
con cintura cilíndrica.

Válvula de carga automática
de gran diámetro de pasaje
y cierre sobre o'ring de goma.



Válvula
de Seguridad.

Boca de inspección muy amplia
que facilita el recambio de la
válvula de carga.

Escape de gran caudal
con atenuador de ruidos
de escape.

Válvula de corte doble efecto
para control a distancia.
Minimiza el desgaste de la
manguera de corte.

Válvula de desbloqueo
de grumos.

Estructura de base
de gran resistencia.
No apoya en el fondo cónico,
evitando deformaciones

Válvula de control a distancia,
sistema "Dead Man".
Kit de sistema de control
de montaje simple.

Válvula dosificadora manual,
apta para todo tipo de abrasivo
con ajuste de precisión y mínima
abrasión.

Ruedas extra pesadas
que solo apoyan con el
equipo cargado.



	CB - 70	CB - 150	CB - 250	CB - 500	CB - 1000	CB - 2000
Abr. Liv.	120 Kg	300 Kg	450 Kg	800 Kg	1600 Kg	3200 Kg
Granalla	300 Kg	700 Kg	1200 Kg	2000 Kg	4000 Kg	8000 Kg

Modelos	Capac. (lts)	Diám. (mm)	Alt. (mm)	Peso (Kg)	Salidas	Control	Boq. N°	Consumo* (m3/min)	Autonomía (hs)
CB - 70	70	600	800	70	1	CM	3	0,70	1
							4	1	0,45
							5	1,5	0,30
CB - 150	170	800	1200	180	1	DM	5	1,5	1,20
							6	2,5	0,90
							8	4,5	0,60
CB - 250	300	1000	1300	250	1	CM	5	1,5	2
							6	2,5	1,50
							8	4,5	1
							10	7	0,50
CB - 500	500	1000	1700	300	1 ó 2	DM	8	4,5	2
							10	7	1
							11	8,5	0,45
CB - 1000	1000	1200	1700	1100	3	Eléc.	8	13,5	1,40
							10	21	1
CB - 2000	2000	1500	2900	1500	4	Eléc.	8	18	2
							10	28	1,40

*Valores a 7 kg/cm2 de presión.