

Equipos neumáticos WARDESPRAY de alta presión, sistema de atomización Sin Aire (Airless Spray). Industria Argentina

Características Generales

W283-10

Equipo apto para la aplicación de productos de muy baja viscosidad o trasvase de productos líquidos

W283-30

Equipo apto para la aplicación de Látex, laca poliuretánica, Epoxi bituminoso hasta 70% de sólidos, esmaltes sintéticos, acrílicos, cauchos clorados, etc.

W283-45

Equipo apto para la aplicación de Látex, enduido, laca poliuretánica, epoxi bituminoso, esmaltes sintéticos, acrílicos, cauchos clorados, etc.



Especificaciones Técnicas

W283-10

- Bomba neumática relación 10 a 1
- Capacidad 10,8 L / minuto.
- Rango máximo de operación de trabajo (fluido) 1200 psi

W283-30

- Bomba neumática relación 30 a 1
- Capacidad 0,67 GPM (3,8 L / minuto).
- Rango máximo de operación de trabajo (fluido) 3.000 psi. (200 bar)

W283-45

- Bomba neumática relación 45 a 1
- Capacidad 0,67 GPM (2,55 L/minuto).
- Rango máximo de operación de trabajo (fluido) 5.365 psi. (360 bar)



info@aukaler.com.uy | www.aukaler.com.uy

Carlos A. Lopez 7651 esq. M. Fortet.

Tel: 3217264 | WhatsApp : 098789124



Sistemas de pintado Airless - Airless paint sprayer

EQUIPOS PARA PINTAR AIRLESS W283